

# Geko® 15010

## גנרטור 15 kVA מושתק



דיזל תוצרת Mitsubishi	סוג מנוע
4	מספר צילינדרים
חשמלית + ידנית (מצבר התנעה כלול)	התנעה
מים	קירור
סינכרוני	מחולל
15,000 VA	הספק: 3~ cos φ 0.8
6,000 VA	הספק בשקע חד פאזי (cos φ 0.8)
400V מיוצב	מתח 3~
230 V מיוצב	מתח 1~
3x21.8 A (מקס. זרם בפאזה אחת- 26 A) 26A	זרם בשקע תלת פאזי זרם בשקע חד פאזי CEE
32 A בשקע חד פאזי 3x30 A בשקע תלת פאזי	מגבר התנעה - ייחודי
שקע תלת פזי CEE 32 A שקע חד פזי CEE 32 A 3 שקעים חד פזי / ישראלי 4 מאמט"ים שעון שעות	לוח חשמל מוגן מים
50 Hz	תדירות
IP 23	עמידות לתנאי סביבה
210 ליטר	קיבולת מיכל הדלק
50 שעות – 85 שעות	משך פעולה 50% - 100% עומס
510 kg	משקל (כולל מצבר)
1510 x 735 x 1165 mm	מידות
61 dB (A)	עוצמת רעש