

Geko® 18000-S



18 kVA מושתק

גנרטור מקצועי

Briggs & Stratton בנזין	סוג מנוע - תוצרת
2	מספר בוכנות
31 כ"ס	הספק מנוע
חשמלית (מצבר התנעה כלול) + ידנית לחרום	התנעה
אוויר	קירור
סינכרוני	מחולל
18,000 VA	הספק בשקע תלת פאזי (cos φ=0.8)
6,700 VA	הספק בשקע חד פאזי (cos φ=0.8)
400V מיוצב	מתח 3~
230 V מיוצב	מתח 1~
3x26 A 30A	זרם בשקע תלת פאזי זרם בשקע חד פאזי CEE
שקע תלת פזי CEE 32 A שקע חד פזי CEE 32 A 2 שקעים חד פזי / ישראלי 4 מאמט"ים + שעון שעות	לוח חשמל מוגן מים
50 Hz ± 2%	תדירות
IP 54 עמיד לתנאי חוץ: אטום לאבק ולרטיבות	עמידות לתנאי סביבה
22 ליטר	קיבולת מיכל הדלק
7 שעות בחצי עומס – 5.8 שעות בעומס מלא	משך פעולה
280 kg	משקל (כולל מצבר)
1135 x 660 x 815 mm	מידות
72 dB (A)	עוצמת רעש בעומס
תוצרת גרמניה – יבוא בלעדי ושירות – בית רימון	